



















TECHNICKÉ ÚDAJE

wineo 800

Heterogenní plastová prkna pro plovoucí pokládku – druh krytiny podle DIN EN ISO 10582

wineo

	wineo 800 wood	wineo 800 wood XL	wineo 800 stone XL	
Formát	1212 x 185 mm	1505 x 237 mm	914 x 480 mm	
Tloušťka výrobku	5 mm	5 mm	5 mm	
Prkna, dlaždice / m² na 1 balík	8 / 1,79 m ²	6 / 2,14 m ²	6 / 2,63 m ²	
Balíky / m² na 1 paletu	64 / 114,56 m ²	56 / 119,84 m ²	44 / 115,72 m ²	
Poskytnutí záruky Prodloužení záruky	25 let při nekomerčním používání podle záručních podmínek Windmüller - www.wineo.de + 5 let při pokládce na podložnou rohož z PU			
Klasifikace				Složení výrobku
	Užitková třída 23 EN ISO 10874	Obytné prostory s intenzivním využíváním	1	Zapečetění povrchu
	Užitková třída 33 EN ISO 10874	Komerční prostory s častým využíváním	2	Povrchová struktura Různá ražení
	Obsah pojiva EN ISO 10582	Typ I	3	Užitková vrstva Tloušťka 0,55 mm
	R10 Protiskluzní vlastnosti podlahovin DIN 51130	R 10	4	Dekor Dekorační film
	Ustanovení o odolnosti vůči skvrnám a chemikáliím EN ISO 26987	Dobrá odolnost v závislosti na koncentraci a době kontaktu	5	Základní vrstva s vyztužením skelnými vlákny
	Zkoušky stálobarevnosti EN ISO 105-B02	Stálobarevnost (metoda 2) ≥ 6	6	Spojení profilů technologie Connect 
	Zbytkové vtačení EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	7	Protitah
	Pokus u kolečkových židlí ISO 4918	25.000 otáček bez poškození s kolečky typu W		Podložná rohož silentCOMFORT (samostatně k dostání:)
	Tepelný propustný odpor EN 12667	≤ 0,021 (m ² K)/W bez podložné rohože ≤ 0,031 (m ² K)/W s silentCOMFORT		stone - skutečná spára Vybrané dekory
	Redukce kročejového hluku EN ISO 16251-1	~ 7 dB ~ 16 dB v systému s silentCOMFORT		
	Zjišťování rozměrové stálosti EN ISO 23999	~ 0,1 %		
	REACH	bez SVHC látek ≥ 0,1 %		
	Likvidace	<u>Soukromé:</u> možné do normální domovního odpadu/ neskladného odpadu <u>Komerční:</u> Č. klíče k likvidaci odpadů AVV 170203		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="183 1668 590 1915">  <p>Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf</p> <p>DOP: 0301010 EN 14041:2004 / AC2006 1658</p>  <p>www.wineo.de</p> </div> <div data-bbox="734 1691 1077 1904"> <p>ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*</p>  <p>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</p> </div> <div data-bbox="1173 1780 1476 1892">  <p>factory made coated</p> </div> </div>				

Upozornění:

- R 10 vyjma dekoru „Heavy Metal“
- Podlahové topení
Vhodné pro všechna běžná teplovodní podlahová topení a řízené elektrické systémy až do povrchové teploty 27°C.
- Čištění a ošetřování: viz samostatný návod pro čištění a ošetřování.
- Technické změny jsou vyhrazeny firmě Windmüller GmbH.