

# TECHNICKÉ ÚDAJE

## wineo 550 wineo

Laminátová podlaha pro bezpeřidlovou pokládku s lakováním EHS vyrobená podle EN 14978

<b>Formát</b>	wineo 550 tile 853 x 331 x 8 mm	
<b>Spára</b>	-	
<b>Panely / m<sup>2</sup> na 1 balík</b>	8 / 2,26 m <sup>2</sup>	
<b>Balíky / m<sup>2</sup> na 1 paletu</b>	45 / 101,70 m <sup>2</sup>	
<b>Poskytnutí záruky Prodloužení záruky</b>	20 let při nekomerčním používání podle záručních podmínek Windmöller - www.wineo.de + 5 let při pokládce na podložnou rohož z PU	

Klasifikace		Složení výrobku
<b>Užitková třída 23</b> EN ISO 10874	Obytné prostory s intenzivním využíváním	1 <b>Struktura povrchu</b> matné a vysoce lesklé povrchy
<b>Užitková třída 32</b> EN ISO 10874	Komerční prostory s průměrným využíváním	2 <b>Užitková vrstva</b> Krycí lak
<b>AC4</b> Odolnost proti oděru EN 13329, příloha E (matný) EN 15468 příloha A (vysoce lesklý)	AC4	3 <b>Dekor</b> Dekorační lak
Odolnost proti nárazu EN 13329 příloha H	Malá koule ≥ 12 N Velká koule ≥ 750 mm	4 <b>Nosná deska</b> Aqua-Protect
Odolnost vůči skvrnám EN 438	Skupina 1 + 2: Stupeň 5 Skupina 3: Stupeň 4	5 <b>Spojení profilů</b> LocTec zakliknutí
Vtlačení po konstantním zatížení EN ISO 24343-1	Zbytkové vtlačení ≤ 0,05 mm	6 <b>Protitah</b> Sulfátový papír
Kročejová neprůzvučnost podle EN ISO 717-2 Redukce kročejového hluku	Až 16 dB Až 27%	7 <b>Podložné rohože:</b> wineo PERFECT FIT doporučení: <b>soundPROTECT</b> oder <b>noiseREDUCT</b> (samostatně k dostání)
Test noh nábytku EN 424	Typ nohy 0 - žádná viditelná změna	
Tepelný propustný odpor EN 12667	0,06 (m <sup>2</sup> K)/W bez podložné rohože 0,07 (m <sup>2</sup> K)/W s podložnou rohoží soundPROTECT	
Pokus u kolečkových židlí EN 425	25.000 otáček bez poškození s kolečky typu W	
Stálobarevnost EN ISO 105-B02	Stálobarevnost (metoda 2) ≥ 6	
REACH	bez SVHC látek ≥ 0,1 %	
Likvidace	<u>Soukromé:</u> Jako lakované části nábytku: možné do normální domovního odpadu / neskladného odpadu <u>Komerční:</u> Č. klíče k likvidaci odpadů AVV 170201	

**CE** - 19 -

Windmöller GmbH  
Nord-West-Ring 21  
D-32832 Augustdorf

DOP: 1601011  
EN 14041:2004 / AC2006  
1658

**E1**  
≥ 0,10 W/(mK)

www.wineo.de

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR**

**A+**

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



### Upozornění:

- Podlahové topení: Spolu s vhodným podkladovým materiálem jako např. soundPROTECT nebo podobným se hodí pro všechna běžná teplovodní podlahová topení a řízené elektrické systémy až do povrchové teploty 27°C.
- Čištění a ošetřování: viz samostatný návod pro čištění a ošetřování.
- Technické změny jsou vyhrazeny firmě Windmöller GmbH.