



































PURLINE biopodlaha | wineo 1000 G'16 pro lepení

Trvale elastická polyuretanová podlahová krytina podle EN 16776
Bez chlóru, rozpouštědel a změkčovadel

wineo

 Pro lepení	wineo 1000 wood	wineo 1000 stone	
Formát	1298 x 200 mm	862 x 402 mm	
Tloušťka výrobku	2,2 mm	2,2 mm	
Hmotnost	3,0 kg/m ²	3,0 kg/m ²	
Prkna / m² na 1 balík	20 / 5,19 m ²	14 / 4,86 m ²	
Balíky / m² na 1 paletu	48 / 249,12 m ²	50 / 243 m ²	
Poskytnutí záruky	30 let při nekomerčním používání podle záručních podmínek Windmüller - www.wineo.de		
Klasifikace			
 Užitková třída 23 EN ISO 10874	Obytné prostory s intenzivním využíváním		1
 Užitková třída 32 EN ISO 10874	Komerční prostory s průměrným využíváním		
Odolnost proti poškrábání EN 16776, příloha A		Zátěžová třída 23: ≥ 3 N Zátěžová třída 32: ≥ 5 N	
 R9	Protiskluzní vlastnosti podlahovin DIN 51130		2
 	Ustanovení o odolnosti vůči skvrnám a chemikáliím - EN ISO 26987		
	Zkoušky stálobarevnosti EN ISO 105-B02		3
	Zbytkové vtlačení EN ISO 24343-1		
	Test noh nábytku EN 424		   <p>www.blauer-engel.de/uz120</p>      
	Pokus u kolečkových židlí EN 425		
	Tepelný propustný odpor ISO 8302		
	Redukce kročejového hluku EN ISO 10140		
	Zjišťování rozměrové stálosti EN ISO 23999		
	Zjišťování ohybnosti a průhybu EN ISO 24344		
REACH		bez SVHC látek ≥ 0,1 %	
Likvidace		<u>Soukromé:</u> možné do normální domovního odpadu / neskladného odpadu <u>Komerční:</u> Č. klíče k likvidaci odpadů AVV 170203	
 <p>Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf</p> <p>DOP: 2001010 EN 14041:2004 / AC2006 1658</p>     <p>www.wineo.de</p>			
 <p>EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR</p> <p>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</p>    			

Upozornění:

- Podlahové topení:
Vhodné pro všechna teplovodní podlahová topení a řízené elektrické systémy do povrchové teploty 27°C.
- Čištění a ošetřování: viz samostatný návod pro čištění a ošetřování.
- Technické změny jsou vyhrazeny firmě Windmüller GmbH.