
























PURLINE biopodlaha | wineo 1000 G'16 pro kliknutí

Trvale elastická polyuretanová podlahová krytina podle EN 16776
Neobsahuje chlór, rozpouštědla, změkčovadla

wineo






 Pro kliknutí	wineo 1000 wood	wineo 1000 stone	
Formát	1295 x 195 mm	859 x 397 mm	
Tloušťka výrobku	5 mm	5 mm	
Hmotnost	9 kg/m ²	9 kg/m ²	
Prkna / m² na 1 balík	8 / 2,02 m ²	6 / 2,05 m ²	
Balíky / m² na 1 paletu	48 / 96,96 m ²	48 / 98,40 m ²	
Poskytnutí záruky	30 let při nekomerčním používání podle záručních podmínek Windmöller - www.wineo.de		

Klasifikace		Složení výrobku	
 Užitková třída 23 EN ISO 10874	Silné zatížení v soukromém obytném sektoru	1	Krycí prvek • Krycí vrstva PU s povrchovou strukturou • Dekorační papír • Stabilizování
 Užitková třída 32 EN ISO 10874	Normálně namáhaná komerční oblast		
 R9 Protiskluzní vlastnosti podlahovin DIN 51130	R 9		
 Ustanovení o odolnosti vůči skvrnám a chemikáliím- EN ISO 26987	Velmi dobrá odolnost v závislosti na koncentraci a dobu kontaktu	2	Spojení profilů Technologie Connect 
 Zkoušky stálobarevnosti EN ISO 105-B02	~ 7	3	Základní vrstva ecuran vysoce výkonný kompozitní materiál
 Zbytkové vtažení EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm		
 Test noh nábytku EN 424	Typ nohy 0 - žádná viditelná změna	4	Protitah Integrovaný flísový systém TEC
 Pokus u kolečkových židlí EN 425	25000 cyklů Bez poškození s kolečky typu W	   <p>www.blauer-engel.de/uz120</p>      	
 Tepelný propustný odpor ISO 8302	0,01 (m ² K)/W		
 Redukce kročejového hluku EN ISO 10140	~ 6 dB ~ 16 dB v systému s silentCOMFORT		
 Zjišťování rozměrové stálosti EN ISO 23999	~ 0,10 %		
REACH	bez SVHC látek ≥ 0,1 %		
Likvidace	<u>Soukromé:</u> možné do normální domovního odpadu / neskladného odpadu <u>Komerční:</u> Č. klíče k likvidaci odpadů AVV		

CE - 18 -

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 2001010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (tres faibles émissions)

DGNB NAVIGATOR

Registrierungs-Code
NAPCCU
www.dgnb-navigator.de

GREENGUARD

GREENGUARD GOLD

floor score

certified by
SCS Global Services

Bewertung
basis
eco-bau

THE INDOOR CLIMATE LABEL

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL
M1

Upozornění:

- Podlahové topení:
Vhodné pro všechna teplovodní podlahová topení a řízené elektrické systémy do povrchové teploty 27°C.
- Čištění a ošetřování: viz samostatný návod pro čištění a ošetřování.
- Technické změny jsou vyhrazeny firmě Windmöller GmbH.