














**PURLINE biopodlaha | wineo 1000 G'16 wood XXL
Multi-Layer pro kliknutí**

wineo

Trvale elastická vícevrstvá podlaha podle ISO 20326 pro plovoucí pokládku


	wineo 1000 wood XXL Multi-Layer pro kliknutí	
Formát	1845 x 237 mm	
Tloušťka výrobku	9 mm	
Hmotnost	8,70 kg/m ²	
Prkna / m² na 1 balík	5 / 2,19 m ²	
Balíky / m² na 1 paletu	48 / 105,12 m ²	
Poskytnutí záruky	30 let při nekomerčním používání podle záručních podmínek Windmöller - www.wineo.de	

Klasifikace		Složení výrobku
	Užitková třída 23 EN ISO 10874	1 Krycí prvek • Krycí vrstva PU s povrchovou strukturou • Dekorační papír • Stabilizování
	Užitková třída 32 EN ISO 10874	
	Protiskluzní vlastnosti podlahovin DIN 51130	
	Ustanovení o odolnosti vůči skvrnám a chemikáliím EN ISO 26987	2 Spojení profilů Zajištění Fold-Down 
	Zkoušky stálobarevnosti EN ISO 105-B02	3 Nosná deska Aqua-Protect® chráněná proti nabobtnání
	Zbytkové vtačení EN ISO 24343-1	4 Podložná rohož Integrovaná podložná rohož soundPROTECT
	Pokus u kolečkových židlí EN 425	
	Tepelný propustný odpor EN 12667	 www.blauer-engel.de/uz176
	Redukce kročejového hluku EN ISO 10140	
	Redukce kročejového hluku	
	REACH	
	Likvidace	
	Soukromé: možné do normální domovního odpadu / neskladného odpadu Komerční: Č. klíče k likvidaci odpadů AVV 170203	

CE - 21 -

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 2001011
EN 14041:2004 / AC2006
1658

 C_{s-i1}  DS  E1  ≤ 2 kV  ≥ 0,07 W/(mK)

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

 **A+**

A+ A B C

Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

TÜV PROFIT CERT
TUV-Verfahren
70 710 4061-5
www.profitcert.com

TÜV emissionsgeprüft
schadstoffgeprüft
PREMIUM

Upozornění:

- Podlahové topení: Vhodné pro všechna běžná teplovodní podlahová topení a řízené elektrické systémy do povrchové teploty 27°C.
- Čištění a ošetřování: viz samostatný návod pro čištění a ošetřování.
- Technické změny jsou vyhrazeny firmě Windmöller GmbH.