

TECHNICKÉ ÚDAJE

PURLINE biopodlaha | wineo 1200 pro kliknutí (Semi-Rigid)

Trvale elastická polyuretanová podlahová krytina podle EN 16776
Bez chlóru, rozpouštědel a změkčovadel

wineo

	wineo 1200 wood XL V4	wineo 1200 stone XL	
Formát	1507 x 246 mm	1000 x 500 mm	
Tloušťka výrobku	5 mm	5 mm	
Hmotnost	9 kg/m ²	9 kg/m ²	
Spojení profilů	Fold-Down	LocTec	
Prkna / m² na 1 balík	6 / 2,22 m ²	6 / 3,00 m ²	
Balíky / m² na 1 paletu	48 / 106,56 m ²	36 / 108,00 m ²	
Poskytnutí záruky	30 let při nekomerčním používání podle záručních podmínek Windmöller - www.wineo.de		

Klasifikace		Složení výrobku	
	Užitková třída 23 EN ISO 10874	Obytné prostory s intenzivním využíváním	1
	Užitková třída 33 EN ISO 10874	Komerční prostory s častým využíváním	
	Odolnost proti poškrábání EN 16776, příloha A	Zátěžová třída 33: ≥ 6 N	
	R9 Protiskluzní vlastnosti podlahovin DIN 51130	R 9	2
	Ustanovení o odolnosti vůči skvrnám a chemikáliím- EN ISO 26987	Velmi dobrá odolnost v závislosti na koncentraci a dobu kontaktu	
	Zkoušky stálobarevnosti EN ISO 105-B02	~ 7	3
	Zbytkové vtlačení EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	
	Test noh nábytku EN 424	in test: Typ nohy 2 - žádná viditelná změna	4
	Pokus u kolečkových židlí EN 4918	25000 cyklů Bez poškození s kolečky typu W	
	Tepelný propustný odpor ISO 8302	0,01 (m ² K)/W	 www.blauer-engel.de/uz120
	Redukce kročejového hluku EN ISO 10140	in test	
	Zjišťování rozměrové stálosti EN ISO 23999	≤ 0,15 %	
REACH		bez SVHC látek ≥ 0,1 %	
Likvidace		<u>Soukromé:</u> možné do normální domovního odpadu / neskladného odpadu Komerční: Č. klíče k likvidaci odpadů AVV 170203	

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 2001010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

Information representative des emissions dans l'air interieur des substances volatiles presentant un risque de toxicite par inhalation, sur une echelle de classe allant de C (fortes emissions) a A+ (tres faibles emissions)

DGNB NAVIGATOR

Registrations-Code
NAPCCU

www.dgnb-navigator.de

GREENGUARD

PRODUCT USES ONLY LOW VOC FORMULATIONS

GOLD

THIRD-PARTY VERIFIED

EPD

Institut Bauen und Umwelt e.V.

THE INDOOR CLIMATE LABEL

certified by

floor score

certified by

ICC Global Services

Bewertung

basis

eco-bau

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL

M1

Upozornění:

- Podlahové topení:
Vhodné pro všechna teplovodní podlahová topení a řízené elektrické systémy do povrchové teploty 27°C.
- Čištění a ošetřování: viz samostatný návod pro čištění a ošetřování.
- Technické změny jsou vyhrazeny firmě Windmöller GmbH.