

PURLINE biopodlaha   wineo 1200 Multi-Layer		wineo	
Trvale elastická vícevrstvá podlaha podle ISO 20326 pro plovoucí pokládku			
	wineo 1200 wood XXL Multi-Layer	wineo 1200 stone XL Multi-Layer	
Formát	1845 x 237 mm	913 x 488 mm	
Tloušťka výrobku	9 mm	9 mm	
Hmotnost	~ 9,1 kg/m <sup>2</sup>	~ 8,9 kg/m <sup>2</sup>	
Spojení profilů	Fold-Down	LocTec	
Prkna / m <sup>2</sup> na 1 balík	5 / 2,19 m <sup>2</sup>	5 / 2,23 m <sup>2</sup>	
Balíky / m <sup>2</sup> na 1 paletu	48 / 105,12 m <sup>2</sup>	34 / 75,82 m <sup>2</sup>	
Poskytnutí záruky	30 let při nekomerčním používání podle záručních podmínek Windmüller - www.wineo.de		
Klasifikace		Složení výrobku	
<b>Užitková třída 23</b> EN ISO 10874	Obytné prostory s intenzivním využíváním	1	<b>Krycí prvek</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Krycí vrstva PU s povrchovou strukturou</li> <li>Dekorační papír</li> <li>Stabilizování</li> </ul>
<b>Užitková třída 33</b> EN ISO 10874	Komerční prostory s častým využíváním		
<b>R9</b> Protiskuzní vlastnosti podlahovin DIN 51130	R 9		
Ustanovení o odolnosti vůči skvrnám a chemikáliím EN ISO 26987	Velmi dobrá odolnost v závislosti na koncentraci a dobu kontaktu	2	<b>Spojení profilů</b> wood XXL – Fold-Down stone XL – LocTec
Zkoušky stálobarevnosti EN ISO 105-B02	~ 7		
Zbytkové vtlačení EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	3	<b>Nosná deska</b> Aqua- Protect® chráněná proti nabobtnání
Pokus u kolečkových židlí EN 425	25000 cyklů Bez poškození s kolečky typu W	4	<b>Podložná rohož</b> Integrovaná podložná rohož soundPROTECT
Tepelný propustný odpor EN 12667	0,06 (m <sup>2</sup> K)/W	 <a href="http://www.blauer-engel.de/uz176">www.blauer-engel.de/uz176</a>	
Redukce kročejového hluku EN ISO 10140	~ 15 dB		
Redukce kročejového hluku	~ 29 %		
REACH	bez SVHC látek ≥ 0,1 %		
Likvidace	<b>Soukromé:</b> možné do normální domovního odpadu / neskladného odpadu <b>Komerční:</b> Č. klíče k likvidaci odpadů AVV 170203		
Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf  DOP: 2001011 EN 14041:2004 / AC2006 1658   www.wineo.de		 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)	
		 TÜV PROFICERT 70 710 4061-5 www.proficert.com TFI emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM	

**Upozornění:**

- Podlahové topení: Vhodné pro všechna běžná teplovodní podlahová topení a řízené elektrické systémy do povrchové teploty 27°C.
- Čištění a ošetřování: viz samostatný návod pro čištění a ošetřování.
- Technické změny jsou vyhrazeny firmě Windmüller GmbH.