















**PURLINE biopodlaha | wineo 1500 | Role pro lepení**


Trvale elastická polyuretanová podlahová krytina podle EN 16776  
Bez chlůru, rozpouštědel a změkčovadel


**wineo**

	chip ∞	wood ∞	fusion ∞
<b>Formát</b>	20 x 2 m	20 x 2 m	20 x 2 m
<b>Tloušťka výrobku</b>	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
<b>Hmotnost</b>	3,45 kg/m <sup>2</sup>	3,45 kg/m <sup>2</sup>	3,45 kg/m <sup>2</sup>
<b>Role / m<sup>2</sup></b>	1 / 40 m <sup>2</sup>	1 / 40 m <sup>2</sup>	1 / 40 m <sup>2</sup>
<b>Role / m<sup>2</sup> na 1 paletu</b>	6 / 240 m <sup>2</sup>	6 / 240 m <sup>2</sup>	6 / 240 m <sup>2</sup>
<b>Poskytnutí záruky</b>	30 let při nekomerčním používání podle záručních podmínek Windmöller - www.wineo.de		



Klasifikace		Složení výrobku
	<b>Užitková třída 23</b> EN ISO 10874	Obytné prostory s intenzivním využíváním
	<b>Užitková třída 34</b> EN ISO 10874	Komerční prostory s intenzivním využíváním
	<b>Užitková třída 43</b> EN ISO 10874	Prostory v lehkém průmyslu se silným využíváním
	Odolnost proti poškrábání EN 16776, příloha A	Zátěžová třída 34: ≥ 6 N Zátěžová třída 43: ≥ 7 N
	Protiskluzní vlastnosti podlahovin břu R 9729	GS 1
	Protiskluzní vlastnosti podlahovin DIN 51130	R 9
	Ustanovení o odolnosti vůči skvrnám a chemikáliím- EN ISO 26987	Velmi dobrá odolnost v závislosti na koncentraci a dobu kontaktu
	Zkoušky stálobarevnosti EN ISO 105-B02	~ 7
	Zbytkové vtažení EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
	Test noh nábytku EN 424	Typ nohy 2 - žádná viditelná změna
	Pokus u kolečkových židlí EN 425	25000 cyklů Bez poškození s kolečky typu W
	Tepelný propustný odpor ISO 8302	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W
	Redukce kročejového hluku EN ISO 10140	~ 4 dB
	Zjišťování rozměrové stálosti EN ISO 23999	≤ 0,15 %
	Zjišťování ohybnosti a průhybu EN ISO 24344	≥ 20 mm
	REACH	bez SVHC látek ≥ 0,1 %
	Likvidace	<u>Soukromé:</u> možné do normální domovního odpadu / neskladného odpadu <u>Komerční:</u> Č. klíče k likvidaci odpadů AVV 170203



**CE**  
- 18 -  
Windmöller GmbH  
Nord-West-Ring 21  
D-32832 Augustdorf  
DOP: 2101010  
EN 14041:2004 / AC2006  
1658  
  
www.wineo.de

**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR**  
**A+**  
A+ A B C  
Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

**DGNB NAVIGATOR**  
Registrierungs-Code  
**NAPCCU**  
www.dgnb-navigator.de

**GREENGUARD**  
GOLD

THIRD-PARTY VERIFIED  
**EPD**  
Institut Bauen und Umwelt e.V.

**Upozornění:**

- Podlahové topení: Vhodné pro všechna teplovodní podlahová topení a řízené elektrické systémy do povrchové teploty 27°C.
- Čištění a ošetřování: viz samostatný návod pro čištění a ošetřování.
- Technické změny jsou vyhrazeny firmě Windmöller GmbH.