















PURLINE biopodlaha | wineo 1500 roll | Role pro lepení

Trvale elastická polyuretanová podlahová krytina podle EN 16776
Bez chlůru, rozpouštědel a změkčovadel

wineo

	chip ∞	wood ∞	fusion ∞
Formát	20 x 2 m	20 x 2 m	20 x 2 m
Tloušťka výrobku	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Hmotnost	3,45 kg/m ²	3,45 kg/m ²	3,45 kg/m ²
Role / m²	1 / 40 m ²	1 / 40 m ²	1 / 40 m ²
Role / m² na 1 paletu	6 / 240 m ²	6 / 240 m ²	6 / 240 m ²
Poskytnutí záruky	30 let při nekomerčním používání podle záručních podmínek Windmöller - www.wineo.de		



Klasifikace		Složení výrobku
	Užitková třída 23 EN ISO 10874	Obytné prostory s intenzivním využíváním
	Užitková třída 34 EN ISO 10874	Komerční prostory s intenzivním využíváním
	Užitková třída 43 EN ISO 10874	Prostory v lehkém průmyslu se silným využíváním
	Odolnost proti poškrábání EN 16776, příloha A	Zátěžová třída 34: ≥ 6 N Zátěžová třída 43: ≥ 7 N
	Protiskluzní vlastnosti podlahovin břu R 9729	GS 1
	Protiskluzní vlastnosti podlahovin DIN 51130	R 9
	Ustanovení o odolnosti vůči skvrnám a chemikáliím- EN ISO 26987	Velmi dobrá odolnost v závislosti na koncentraci a dobu kontaktu
	Zkoušky stálobarevnosti EN ISO 105-B02	~ 7
	Zbytkové vtažení EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
	Test noh nábytku EN 424	Typ nohy 2 - žádná viditelná změna
	Pokus u kolečkových židlí EN 425	25000 cyklů Bez poškození s kolečky typu W
	Tepelný propustný odpor ISO 8302	~ 0,01 (m ² K)/W
	Redukce kročejového hluku EN ISO 10140	~ 4 dB
	Zjišťování rozměrové stálosti EN ISO 23999	≤ 0,15 %
	Zjišťování ohybnosti a průhybu EN ISO 24344	≥ 20 mm
	REACH	bez SVHC látek ≥ 0,1 %
	Likvidace	<u>Soukromé:</u> možné do normální domovního odpadu / neskladného odpadu <u>Komerční:</u> Č. klíče k likvidaci odpadů AVV 170203







www.blauer-engel.de/uz120



CE
- 18 -

Windmöller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 2101010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

DGNB NAVIGATOR

Registrierungs-Code
NAPCCU

www.dgnb-navigator.de

GREENGUARD

GOLD

THIRD-PARTY VERIFIED
EPD

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL
M1

Institut Bauen und Umwelt e.V.

Upozornění:

- Podlahové topení: Vhodné pro všechna teplovodní podlahová topení a řízené elektrické systémy do povrchové teploty 27°C.
- Čištění a ošetřování: viz samostatný návod pro čištění a ošetřování.
- Technické změny jsou vyhrazeny firmě Windmöller GmbH.