

PERFECT FIT

UNTERLAGSMATERIAL | UNDERLAY MATERIAL | SOUS-COUCHE | MATERIAL BASE

silentCOMFORT

DIE KOMFORTABLE MATTE

FÜR DIE STABILE KLI-
CKER-VERLEGUNG VON
ELASTISCHEN BÖDEN

THE CONVENIENT MAT

FOR STURDY CLICKING
INSTALLATION OF ELASTIC
FLOOR COVERINGS



PASST PERFEKT ZU PURLINE BIOBODEN & DESIGNBODEN ZUM KLIKEN

wineo 400 | 600 | 800 | 1000 und allen vergleichbaren,
elastischen Klick-Belägen

FITS PERFECTLY FOR PURLINE ORGANIC FLOORING & DESIGN FLOORING FOR CLICKING

wineo 400 | 600 | 800 | 1000 and all comparable
elastic dryback floor coverings

PARFAITEMENT ADAPTÉ AUX SOLS ORGANIQUES ET DESIGN PURLINE À CLIPSER

wineo 400 | 600 | 800 | 1000 et tous les revêtements
Dryback souples comparables

ADAPTACIÓN PERFECTA AL SUELO BÍO PURLINE Y AL SUELO DE DISEÑO PARA ENCOLAR

wineo 400 | 600 | 800 | 1000 y a todas
las superficies Dryback elásticas
comparables

- HAFTEND OBEN
- SCHWIMMEND VERLEGT
- SUPER STABIL

- ADHESIVE TOP SURFACE
- FLOATING INSTALLATION
- ULTRA-STURDY



Raps- oder Rizinusöl
Canola or castor oil

Kreide
chalk

Made with

ecuran
your flooring upgrade

Basismaterial: ecuran (Bio-Polyurethan)

Base material: ecuran (bio-polyurethane)

Matériau de base: ecuran (Bio-Polyuréthane)

Material base: ecuran (biopoliuretano)

Palette: 40 Rollen

pallet/rolls | palette/rouleaux | palé/rollos

Rolle: 10m²

roll | rouleau | rollo

Stärke: 1,5 mm

thickness | épaisseur | grosor

Breite: 1 m

width | largeur | ancho

Länge: 10 m

length | longueur | largo

Gewicht: 1,5 kg/m²

weight | poids | peso

Trittschallminderung: ~ 16 dB

impact sound reduction | atténuation des bruits de pas
reducción acústica de las pisadas

Wärmedurchlasswiderstand 0,01 (m²K)/W

thermal resistance | conductivité thermique
resistencia de penetración térmica en

HERVORRAGENDE SCHALLREDUKTION

OUTSTANDING NOISE REDUCTION
EXCELLENTE RÉDUCTION DU BRUIT
EXCEPCIONAL REDUCCIÓN ACÚSTICA

LONG-LIFE-PERFORMANCE

LONG-LIFE PERFORMANCE
PERFORMANCE LONGUE DURÉE
EXCEPCIONAL VIDA ÚTIL

HOHE EINSPARUNG BEI FUSSBODENHEIZUNG

SUBSTANTIAL SAVINGS WITH UNDERFLOOR HEATING
ÉCONOMIE IMPORTANTE AVEC LES CHAUFFAGES AU SOL
GRAN AHORRO CON CALEFACCIÓN DE SUELO RADIANTE

ECURAN		30 JAHRE YEARS
PE		10 JAHRE YEARS
XPS		5 JAHRE YEARS

ECURAN	
PE	
XPS	

Verlegevideo:

How to install:



Art. no. UCT1000



4 017268 075325



www.blauer-engel.de/uz156



Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



MADE IN GERMANY

PERFECT FIT

VERLEGEANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTION | MANUEL D'INSTALLATION | MANUAL DE INSTALACIÓN

Eine ausführliche Verlegeanleitung erhalten Sie im Downloadbereich unter www.wineo.de

For a detailed installation manual, please go to the download area at www.wineo.de • Vous trouverez les instructions complètes pour la pose dans la zone de téléchargement sur www.wineo.de • Encontrará un manual de instalación detallado en el área de descargas en www.wineo.de



24 h



> 18,0 °C
> 64,4 °F



< 65%

> 15-25 °C
> 59-77 °F

1



2



3



4



5



6



7



8

