

PERFECT FIT

UNTERLAGSMATERIAL | UNDERLAY MATERIAL | SOUS-COUCHE | MATERIAL BASE

soundPROTECT

DER ALLESKÖNNER
MIT LONG-LIFE-
PERFORMANCE

THE ALL-ROUNDER
WITH LONG-LIFE
PERFORMANCE



2 mm

PASST PERFEKT ZU LAMINATBODEN

wineo 300 | 500 | 550 und allen vergleichbaren,
handelsüblichen Laminat- und Parkettprodukten

FITS PERFECTLY FOR LAMINATE FLOORING

wineo 300 | 500 | 550 and all comparable
standard laminate and parquet products

PARFAITEMENT ADAPTÉ AUX SOLS STRATIFIÉS


wineo 300 | 500 | 550 et tous les stratifiés
et parquets comparables disponibles
dans le commerce

ADAPTACIÓN IMPECABLE AL SUELO LAMINADO

wineo 300 | 500 | 550 y a todos los productos
similares de material laminado y parqueté
habituales en el mercado

- SUPER LEISE
- EFFIZIENT
- FÜR DIE STABILE KLICK-VERBINDUNG

- SUPER QUIET
- EFFICIENT
- FOR A STURDY CLICK CONNECTION



Basismaterial: ecuran (Bio-Polyurethan)

Base material: ecuran (bio-polyurethane)

Matériau de base: ecuran (Bio-Polyuréthane)

Material base: ecuran (biopoliuretano)

Palette: 40 Rollen

pallet/rolls | palette/rouleaux | palé/rollos

Rolle: 8 m²

roll | rouleau | rollo

Stärke: 2 mm

thickness | épaisseur | grosor

Breite: 1 m

width | largeur | ancho

Länge: 8 m

length | longueur | largo

Gewicht: 1,7 kg/m²

weight | poids | peso

Trittschallminderung: ~ 19 dB

impact sound reduction |

atténuation des bruits de pas |

reducción acústica de las pisadas

Gehschallemission: ca. 28 %

reflected walking sound | émission des

bruits de resonance | emisión acústica de pasos

Wärmedurchlasswiderstand: 0,01 (m²K)/W

thermal resistance | conductivité thermique

resistencia de penetración térmica en

**BEST
COMBI**

HERVORRAGENDE SCHALLREDUKTION

OUTSTANDING NOISE REDUCTION

EXCELLENTE RÉDUCTION DU BRUIT

EXCEPCIONAL REDUCCIÓN ACÚSTICA

LONG-LIFE-PERFORMANCE

LONG-LIFE PERFORMANCE

PERFORMANCE LONGUE DURÉE

EXCEPCIONAL VIDA ÚTIL

HOHE EINSPARUNG BEI FUSSBODENHEIZUNG

SUBSTANTIAL SAVINGS WITH UNDERFLOOR HEATING

ÉCONOMIE IMPORTANTE AVEC LES CHAUFFAGES AU SOL

GRAN AHORRO CON CALEFACCIÓN DE SUELO RADIANTE

ECURAN		30 JAHRE YEARS
PE		10 JAHRE YEARS
XPS		5 JAHRE YEARS

ECURAN	
PE	
XPS	

Verlegevideo:

How to install:



Art. no. UPU200




www.blauer-engel.de/uz156



SILVER



Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)



Windmüller
GmbH

1501

Z-158.10-50

Bff-s1

MADE IN GERMANY

PERFECT FIT

VERLEGEANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTION | MANUEL D'INSTALLATION | MANUAL DE INSTALACIÓN

Eine ausführliche Verlegeanleitung erhalten Sie im Downloadbereich unter www.wineo.de

For a detailed installation manual, please go to the download area at www.wineo.de • Vous trouverez les instructions complètes pour la pose dans la zone de téléchargement sur www.wineo.de • Encontrará un manual de instalación detallado en el área de descargas en www.wineo.de



24 h



> 18,0 °C
> 64,4 °F



< 65%

> 15-25 °C
> 59-77 °F

1



2



3



4




5



6



7



8

